

## 美国 YSI • Eco Sense 系列 ODO200 溶解氧/温度测量仪

Eco Sense ODO200 采用荧光光学传感器，以超高性价比广受客户欢迎，广泛用于水产养殖、市政、环境监测等领域。

- 光学氧传感器测量精度更高：不受其它气体的影响（比如污水中的硫化氢气体）、无需更换电解液、无需更换半透膜
- 溶氧探头外加塑料保护套，护套顶部的不锈钢设计，更易于沉入水中
- 电缆接口加装应力舒缓器，减少接线处物料疲劳，有效延长电缆寿命
- 1 米、4 米和 10 米电缆可供选择
- 可替换的光学电极帽，寿命 12-18 个月
- 自动温度补偿，手动盐度补偿和大气压补偿
- 30 分钟无使用自动关机
- 低电量显示



YSI ODO200 系统规格			
测量参数技术指标			
参数	测量范围	分辨率	准确度
温度	0°C至+50°C	0.1°C	±0.3°C
溶剂氧(%空气饱和度)	0 至 200%	1or0.1%空气饱和度	读数之±1.5%或±1.5%空气饱和度，以较大者为准
溶解氧(毫克/升)	0 至 20ppm(毫克/升)	0.1or 0.01ppm(毫克/升)	读数之±2%或±0.2毫克/升，以较大者为准
压力(mBar)	补偿范围:500-1125 mBar	1mBar	
盐度(ppt)	补偿范围:0-40 ppt		
其它技术指标			
操作条件	温度: 0 至+50°C		

	相对湿度：至 95%
声音响应	全部按键均有声音响应
防水规格	IP67 防水等级
电源	1 节 9 伏电池（工作寿命：100 小时）
尺寸	18.4 厘米（长）× 7.8 厘米（宽）× 3.7 厘米（厚）
重量	272g（含电池）
保修期	保修一年
<b>订购信息</b>	
OD0200	溶解氧/温度测量仪主机
OD0200CC-01	OD0200 溶解氧/温度测量仪套件（1 米电缆，电极和便携箱）
OD0200CC-04	OD0200 溶解氧/温度测量仪套件（4 米电缆，电极和便携箱）
OD0200CC-10	OD0200 溶解氧/温度测量仪套件（4 米电缆，电极和便携箱）
Eco0D0-01	溶解氧和温度探头，1 米电缆
Eco0D0-04	溶解氧和温度探头，4 米电缆
Eco0D0-10	溶解氧和温度探头，10 米电缆
<b>可选附件</b>	
282	携带箱（塑料仪器箱，带泡膜分隔）； 31.75 x 22.86 x 9.4 cm
OD0200-CAP	可替换的溶氧电极帽



美国 YSI 公司 华南地区授权总代理

广州佰微仪器科技有限公司

联系电话：020-85290813

地址：广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 A 栋 1703 室

更多信息，请访问：[www.chinabkh.com](http://www.chinabkh.com)