

## DR900 - 便携式多参数比色计

DR 900 便携式多参数比色计，特别为现场测试设计，测量过程简单、快速。

DR 900 具有自动波长选择和自动波长校正功能，储存有 90 条标准曲线，可测量多个参数，大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶试剂、预装管（TNT 管 等不同包装的预制试剂，可大大缩短样品分析时间。

### 特点与优势

- 读数模式有浓度、%透光率，吸光度。
- 预置了 90 条测量程序，用户可自建 10 条测量程序。
- 可设置常用测量程序收藏菜单 可快速选中您收藏的常用测量程序。
- 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
- 数据存储量 500 条，符合 GLP 标准，可利用 USB 接口传输数据。
- 背光显示功能，便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
- 可选中中文操作界面，指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
- 符合人体工学设计，便于操作，IP67 防护等级。防跌落及抗震性能极佳。



| 技术参数     |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 光源       | LED                                   |
| 检测器      | 硅光二极管                                 |
| 波长       | 420,520,560,610nm                     |
| 波长精度     | ±1nm                                  |
| 光度测量范围   | 0 - 2 Abs                             |
| 读数模式     | 浓度、吸光度、%透光率                           |
| 预置测量程序   | 90 条                                  |
| 用户自建曲线功能 | 有, 多至 10 条                            |
| 波长选择     | 自动选择                                  |
| 数据储存     | 500 条 (符合 GLP, 带结果、时间、日期、样品 ID、用户 ID) |
| 界面语言     | 22 种, 含中文                             |
| 操作环境     | 10 ~ 40°C , 最大 80%相对湿度 (无冷凝)          |
| 储藏环境     | -30 ~ 60°C, 最大 80%相对湿度 (无冷凝)          |
| 防护等级     | IP67                                  |
| 数据接口     | Mini USB                              |
| 显示       | LCD 背光显示                              |
| 样品瓶种类    | 25mm 圆形, 16mm 圆形 (需适配器)               |
| 电池种类     | AA 电池, 4 节                            |
| 电池寿命     | 常规 6 个月                               |
| 尺寸       | 231 x 96 x 48 mm                      |
| 重量       | 0.6kg                                 |



佰科汇商务平台隶属于广州佰微仪器科技有限公司，致力于为客户提供全新的科学实验产品供应与服务体验。优中选优，服务科学实验。佰科汇采用会员制度，会员注册登陆后可查看优惠价格，自助生成报价单。并可在线下单以及查看配送情况。

我们服务的客户领域包含但不限于：科研院所、高等院校、事业单位、生命科学以及制药企业、食品饮料企业、化工企业、电子信息企业、环保市政单位等。

---

更多信息，请访问: [www.chinabkh.com](http://www.chinabkh.com)

佰科汇·服务科学实验

广州佰微仪器科技有限公司

联系电话: 020-85290813 QQ: 1448162693

地址: 广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 A 栋 1703 室